




## OSRAM DULUX® F 2G10 18W 830

Numéro d'article: FTC182G10830/02

Osram DULUX® F 18W 3000K 2G10 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni plat, 2 tubes, avec 4 broches pour fonctionnement ECG/CCG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G10 avec une prise et un plug-in à quatre broches. Indice de rendu des couleurs R<sub>sub a/sub</sub> : 80. Plus produit : Très économique. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Profil extrêmement bas. Longue durée de vie. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des appareillages électroniques et conventionnels.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	OSRAM DULUX® F 2G10 18W 830
Marque	OSRAM
Série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX F 18W/830 2G10

## Attributs de classification

Socle	2G10 (4 broches)
Puissance de la lampe [W]	18
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Diamètre [mm]	17.5
Couleur de la lumière	830
Longueur totale [mm]	122
Flux lumineux [lm]	1100
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Désignation de lampe	Autre
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	20
Durée de vie nominale moyenne [h]	13000

## Produits similaires



146486  
2G10 4P 88X123 18W 830

## Accessoires complémentaires



143555  
QUICKTRONIC® Professional  
OPTIMAL 1X18...40



92200235593  
Quicktronic Multiwatt 1x26-42W