




## OSRAM DULUX® L LUMILUX® 2G11 18W 830

Numéro d'article: FTC182G11830/02

Osram DULUX® L LUMILUX® 18W 3000K 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un connecteur à quatre broches. Gradable (1100 % avec QUICKTRONIC QTi DALI/DIM). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Également disponible en bleu. Avantages produit : Très économique. Excellent flux lumineux. Excellente efficacité lumineuse. Longue durée de vie. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Moins de la moitié de la durée des lampes fluorescentes. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	OSRAM DULUX® L LUMILUX® 2G11 18W 830
Marque	OSRAM
Série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX L 18W/830 2G11 FS1

## Attributs de classification

Socle	2G11 (4 broches)
Puissance de la lampe [W]	18
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Diamètre [mm]	17.5
Couleur de la lumière	830
Longueur totale [mm]	217
Flux lumineux [lm]	1200
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Désignation de lampe	Autre
Adapté à un ballast électronique	Oui
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	20
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000

## Produits similaires



50600118831  
MASTER PL-L 4P 2G11 18W  
830



146275  
2G11 4P 17.5X221 18W 830

## Accessoires complémentaires



143555  
QUICKTRONIC® Professional  
OPTIMAL 1X18...40



92200235593  
Quicktronic Multiwatt 1x26-42W