OSRAM DULUX© F 2G10 24W 827

Numéro d'article: FTC242G10827/02

Osram DULUX© F 24W 2700K 2G10 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni plat, 2 tubes, avec 4 broches pour fonctionnement ECG/CCG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G10 avec une prise et un plug-in à quatre broches. Indice de rendu des couleurs R sub a/sub : 80. Plus produit : Très économique. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Profil extrêmement bas. Longue durée de vie. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des appareillages électroniques et conventionnels.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	OSRAM DULUX© F 2G10 24W 827
Marque	OSRAM
Série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX F 24W/827 2G10 FS1

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

OSRAM DULUX© F 2G10 24W 827

Numéro d'article: FTC242G10827/02

Attributs de classification

Socle	2G10 (4 broches)
Puissance de la lampe [W]	24
Température de couleur [K]	2700
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Diamètre [mm]	17.5
Couleur de la lumière	827
Longueur totale [mm]	165
Flux lumineux [lm]	1700
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Désignation de lampe	Autre
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	27
Durée de vie nominale moyenne [h]	13000

Produits similaires

146489

2G10 4P 88X145 24W 827

Accessoires complémentaires

92200235593

Quicktronic Multiwatt 1x26-42W

143555

QUICKTRONIC® Professional OPTIMAL 1X18…40

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.