

OSRAM DULUX© L LUMILUX© 2G11 24W 840

Numéro d'article: FTC242G11840/02

Osram DULUX© L LUMILUX© 24W 4000K 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un connecteur à quatre broches. Gradable (1100 % avec QUICKTRONIC QTi DALI/DIM). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Également disponible en bleu. Avantages produit : Très économique. Excellent flux lumineux. Excellente efficacité lumineuse. Longue durée de vie. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Moins de la moitié de la durée des lampes fluorescentes. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	OSRAM DULUX© L LUMILUX© 2G11 24W 840
Marque	OSRAM
Série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX L 24W/840 2G11 FS1

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

OSRAM DULUX© L LUMILUX© 2G11 24W 840

Numéro d'article: FTC242G11840/02

Attributs de classification

Socle	2G11 (4 broches)
Puissance de la lampe [W]	24
Température de couleur [K]	4000
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Diamètre [mm]	17.5
Couleur de la lumière	840
Longueur totale [mm]	317
Flux lumineux [lm]	1800
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Désignation de lampe	Autre
Adapté à un ballast électronique	Oui
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	27
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000

Produits similaires

50600105286
MASTER PL-L 4P 2G11 24W 840

146168
2G11 4P 17.5X321 24W 840

Accessoires complémentaires

143555
QUICKTRONIC® Professional OPTIMAL 1X18…40

92200235593
Quicktronic Multiwatt 1x26-42W

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.