


# OSRAM DULUX© T/E PLUS GX24q-3 26W 827

Numéro d'article: FTC26GXQ3827/02

Osram DULUX© T/E PLUS 26W 2700K Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni, 3 tubes, avec un basse à 4 broches pour le fonctionnement ECG. Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Intensité variable (3100 %). Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes triples torsadés. Base/pied GX24q avec une prise et un plug-in à quatre broches. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Éclairage industriel. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur ballasts électroniques.

## Attributs de Classification Générale

| | |
|---|---|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe fluorescente compacte à ballast séparé |
| Nom | OSRAM DULUX© T/E PLUS GX24q-3 26W 827 |
| Marque | OSRAM |
| Série de produits | CFL PIN |
| Type de produit | DULUX T/E 26W/827 PLUS GX24Q FS1 |



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

# OSRAM DULUX© T/E PLUS GX24q-3 26W 827

Numéro d'article: FTC26GXQ3827/02

## Attributs de classification

| | |
|---|---|
| Socle | GX24q-3 |
| Puissance de la lampe [W] | 26 |
| Température de couleur [K] | 2700 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Diamètre [mm] | 12 |
| Couleur de la lumière | 827 |
| Longueur totale [mm] | 132 |
| Flux lumineux [lm] | 1800 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Désignation de lampe | Autre |
| Adapté à un ballast électronique | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 30 |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 20000 |

## Produits similaires

146198
GX24q-3 4P 49X132 26W 827

146756
LED PL Verre TC-TEL GX24q 4P 9W (26W) 1250lm 830 AC

## Accessoires complémentaires

92200235593
Quicktronic Multiwatt 1x26-42W

146759
Ballast Quicktronic Multiwatt 2x26-42W



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.