




OSRAM DULUX® F 2G10 36W 830

Numéro d'article: FTC362G10830/02

Osram DULUX® F 36W 3000K 2G10 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni plat, 2 tubes, avec 4 broches pour fonctionnement ECG/CCG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G10 avec une prise et un plug-in à quatre broches. Indice de rendu des couleurs R_{sub a/sub} : 80. Plus produit : Très économique. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Profil extrêmement bas. Longue durée de vie. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des appareillages électroniques et conventionnels.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	OSRAM DULUX® F 2G10 36W 830
Marque	OSRAM
Série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX F 36W/830 2G10 FS1

Attributs de classification

Socle	2G10 (4 broches)
Puissance de la lampe [W]	36
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Diamètre [mm]	17.5
Couleur de la lumière	830
Longueur totale [mm]	217
Flux lumineux [lm]	2800
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Désignation de lampe	Autre
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	40
Durée de vie nominale moyenne [h]	13000

Produits similaires




146494
2G10 4P 88X215 36W 830



145344
LED PL TC-FEL 2G10 4P 20W
(36W) 2250lm 830 Verre EM+AC

Accessoires complémentaires



143555
QUICKTRONIC® Professional
OPTIMAL 1X18...40



92200235593
Quicktronic Multiwatt 1x26-42W