




**OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE 2G11 36W 930**

Numéro d'article: FTC362G11930/02

Osram DULUX® L LUMILUX® DE LUXE 36 W/930 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG, rendu des couleurs élevé.  
Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un connecteur à quatre broches. Indice de rendu des couleurs Ra : 90. Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Avantages produit : Très économique et efficace. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.



**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE 2G11 36W 930
Marque	OSRAM
Série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX L 36W/930 2G11 FS1

## Attributs de classification

Socle	2G11 (4 broches)
Puissance de la lampe [W]	36
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Diamètre [mm]	17.5
Couleur de la lumière	930
Longueur totale [mm]	411
Flux lumineux [lm]	2350
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Désignation de lampe	Autre
Adapté à un ballast électronique	Oui
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	40
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000

## Accessoires complémentaires



143555  
QUICKTRONIC® Professional  
OPTIMAL 1X18...40



92200123907  
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V  
50/60 Hz