# OSRAM DULUX© L LUMILUX© 2G11 55W 830

Numéro d'article: FTC552G11830/02

Osram DULUX© L LUMILUX© 55W 3000K 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un connecteur à quatre broches. Gradable (1100 % avec QUICKTRONIC QTi DALI/DIM). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Également disponible en bleu. Avantages produit : Très économique. Excellent flux lumineux. Excellente efficacité lumineuse. Longue durée de vie. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Moins de la moitié de la durée des lampes fluorescentes. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.




## Attributs de Classification Générale

| | |
|---|---|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe fluorescente compacte à ballast séparé |
| Nom | OSRAM DULUX© L LUMILUX© 2G11 55W 830 |
| Marque | OSRAM |
| Série de produits | CFL PIN |
| Type de produit | DULUX L 55W/830 2G11 |

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

# OSRAM DULUX© L LUMILUX© 2G11 55W 830

Numéro d'article: FTC552G11830/02

## Attributs de classification

| | |
|---|---|
| Socle | 2G11 (4 broches) |
| Puissance de la lampe [W] | 55 |
| Température de couleur [K] | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Diamètre [mm] | 17.5 |
| Couleur de la lumière | 830 |
| Longueur totale [mm] | 533 |
| Flux lumineux [lm] | 4800 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Désignation de lampe | Autre |
| Adapté à un ballast électronique | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 61 |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 20000 |

## Produits similaires



50600105409
MASTER PL-L 4P 2G11 55W 830



146283
2G11 4P 17.5X538 55W 830

## Accessoires complémentaires

139942
VS 101485 2G11 Douille Base fixing holes M4

92200110510
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.