




OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE 2G11 55W 954

Numéro d'article: FTC552G11954/02

Osram DULUX® L LUMILUX® DE LUXE 55 W/954 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG, rendu des couleurs élevé. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un connecteur à quatre broches. Indice de rendu des couleurs Ra : 90. Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Avantages produit : Très économique et efficace. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE 2G11 55W 954
Marque	OSRAM
Série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX L 55W/954 2G11 FS1

Attributs de classification

Socle	2G11 (4 broches)
Puissance de la lampe [W]	55
Température de couleur [K]	5400
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Diamètre [mm]	17.5
Couleur de la lumière	954
Longueur totale [mm]	533
Flux lumineux [lm]	4000
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Froid >5 300 K
Désignation de lampe	Autre
Adapté à un ballast électronique	Oui
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	61
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000

Produits similaires



140004

True-Light TC-L 2G11 55W 955
IRC96 Plein Spectre du jour

Accessoires complémentaires



139942

VS 101485 2G11 Douille Base
fixing holes M4



92200123906

HF-P 258 TL-D III 220-240V
50/60Hz IDC