



Compact 2G11 55W UV-C Germicide

Numéro d'article: FTC552G11GERM

BAI UVC Fluorescent compact 2G11 55W Germicide TUV HNS Clair 17x533mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs. Applications: Stérilisation de l'air, de l'eau et des surfaces dans les hôpitaux, les institutions pharmaceutiques, les industries agroalimentaires telles que les laiteries, les brasseries et les boulangeries. Désinfection de l'eau potable, des étangs, des piscines, des eaux usées, des systèmes de climatisation et des processus photochimiques. Le rayonnement UV-C est nuisible pour les yeux et la peau. À utiliser uniquement dans un équipement approprié.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe UltraViolet (UV)
Nom	Compact 2G11 55W UV-C Germicide
Marque	Bailey
Série de produits	UV-C Germicidal
Type de produit	CFL-ni

Attributs de classification

Socle	2G11
Type de rayonnement UV	UV-C
Diamètre [mm]	17
Longueur totale [mm]	533
Puissance de la lampe [W]	55
Lampe à lumière noire	Non
Adapté à la désinfection de l'air	Oui
Adapté à la désinfection de l'eau	Oui
Adapté au bien-être personnel	Non
Adapté à la lutte contre les insectes	Non
Adapté aux applications médicales	Oui
Adapté à la reprographie	Non
Adapté au bronzage corporel	Non
Tension de lampe [V]	101 - 101
Forme de la lampe	Torche
Source lumineuse	Lampe fluorescente compacte
Ballast externe requis	Oui
Appareil d'allumage externe requis	Oui
Starter intégré	Non
Régulable	Non
Position de brûlage	Autre
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	55
Durée de vie nominale moyenne [h]	8000
Teneur en mercure [mg]	1.5

Produits similaires



143526
HNS-L 2G11 40x533mm 55W
TUV UV-C Germicide



50600105415
2G11 55W Germicide
TUVPLL55WHF

Accessoires complémentaires



92200122976

HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III
220-240V IDC



92200123906

HF-P 258 TL-D III 220-240V
50/60Hz IDC