



Powerstar HQI®-T E40 2000W/N/I 4300K

Numéro d'article: HMH42000N/02

OSR Powerstar HQI-T Tube E40 2000W 4300K Clair 100x430mm Lampe iodures métallique

Haute efficacité. Douille E40 pour une manipulation facile de la lampe. Longue durée de vie. Valeurs UV nettement inférieures aux limites maximales autorisées selon la norme CEI 61167 grâce au filtre UV. Caractéristiques du produit : Technologie quartz POWERSTAR®. Couleurs de lumière : blanc neutre (N), lumière du jour (D). Domaines d'application : Usines et ateliers. Salles de sport et salles polyvalentes. Installations industrielles. Aéroports. Cales sèches et installations portuaires. Chantiers de déploiement, installations de transfert de conteneurs. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-------------------|---|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe iodures métalliques sans réflecteur |
| Nom | Powerstar HQI®-T E40 2000W/N/I 4300K |
| Marque | LEDVANCE |
| Série de produits | Powerstar |
| Type de produit | HQI-T |

Attributs de classification

| | |
|---|------------------------|
| Socle | E40 |
| Puissance de la lampe [W] | 2000 |
| Température de couleur [K] | 4300 |
| Flux lumineux [lm] | 200000 |
| Tension de lampe [V] | 235 - 235 |
| Protection contre les UV | Oui |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 60-69 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 102 |
| Forme de la lampe | Tubes, à socle unique |
| Matériau de brûleur | Quartz |
| Position de brûlage | P30 |
| Diamètre [mm] | 106 |
| Longueur totale [mm] | 430 |
| Appareil d'allumage externe requis | Non |
| Ballast externe requis | Oui |
| Luminaire fermé requis | Oui |
| Lampe de bronzage | Non |
| Couleur | Incolore |
| Modèle | Clair |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 2151 |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 9000 |