

Bailey

 lights
 for professionals

LED PL

Les LED PL remplacent les lampes fluocompactes (CFL) existantes plus connues sous le nom de lampes PL. PL est l'abréviation de Public car ces lampes sont principalement utilisées dans des luminaires muraux et plafonniers dans les ERP et bureaux. Les lampes PL existent avec de nombreux culots, G24d, G24q, G23, 2G11, etc... Chaque culot est pourvu de 2 ou 4 contacts électriques (PIN). Lors du remplacement d'une

lampe PL fluocompacte par une lampe LED PL Bailey, l'installateur devra shunter l'ancien ballast ou l'enlever, pour connecter la version LED directement au réseau électrique. Non seulement la consommation de la lampe LED est plus faible, mais vous supprimez également l'énergie consommée par le ballast. Les lampes LED PL durent environ 6 fois plus longtemps que les versions fluocompactes.



G23




2G7



G24d



G24q



2G11

G23



Code Bailey	W	K	lm	Dimensions	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL G23 220-240V									
80100039423	4.5	3000	390	33x166	5/7W				
80100039424	4.5	4000	405	33x166	5/7W				
80100038775	6	3000	520	30x235	9/11W				
80100038776	6	4000	540	30x235	9/11W				

2G7



Code Bailey	W	K	lm	Dimensions	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL 2G7 220-240V									
80100041284	4.5	3000	435	35x152		9/11W			
80100041285	4.5	4000	450	35x152		9/11W			

G24d



Code	Bailey	W	K	lm	Dimensions	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL G24d 100-240V										
80100035531	6	3000	420	46x136						
80100036393	6	4000	440	46x136						
80100035532	8	3000	575	46x158				18W		
80100036395	8	4000	590	46x158				18W		
80100035533	10	3000	710	46x180				26W		
80100036396	10	4000	740	46x180				26W		

G24q



Code	Bailey	W	K	lm	Dimensions	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL G24q 100-240V										
80100035510	6	3000	420	46x136					10/13W	
80100036390	6	4000	440	46x136					10/13W	
80100035511	8	3000	575	46x158					18W	
80100036391	8	4000	590	46x158					18W	
80100035512	10	3000	710	46x180					26W	
80100036392	10	4000	740	46x180					26W	

2G11



Code	Bailey	W	K	lm	Dimensions	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL 2G11 100-265V *177V										
80100038470	8	3000	670	39x232						18W
80100038471	8	4000	720	39x232						18W
80100038472	10	3000	840	39x327						24W
80100038473	10	4000	900	39x327						24W
80100038474	15	3000	1200	39x422						36W
80100038475	15	4000	1350	39x422						36W
80100038476*	24	3000	2000	39x542						55W
80100038477*	24	4000	2150	39x542						55W

2G11 Double-sided



Code	Bailey	W	K	lm	Dimensions	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL 2G11 double sided 100-240V										
80100040747	15	4000	1500	44x422						36W
80100040748	24	4000	2400	44x542						55W