

# LEDDriving PREMIUM SL P21/5W

Ideal replacement for any vehicle



### Wide range of different light colors

Available in Cool White, Amber and Red for a variety of customization options



### Excellent homogeneity

Non-selective illumination thanks to modern diffuser material



### Matches P215W lamps

Upgrade to LED with simple plug & play replacement



### Suitable LED replacement for P21/5W

LEDDriving PREMIUM PY21/5W replacement lamps are compatible with conventional P21/5W lamp bases. The retrofit lamps are available in three different light colors for various applications (Cool White, Amber and Red) and offer an easy plug & play replacement, regardless of base polarity. OSRAM offers a 6 year guarantee for these LEDDriving PREMIUM lamps. Deze producten hebben geen ECE goedkeuring. Dit betekent dat ze in geen enkele buitentoepassing op de openbare weg mogen worden gebruikt. Gebruik op openbare wegen leidt tot een boete en verlies van rijbewijs en verzekeringsdekking. In verschillende landen is verkoop en gebruik van deze producten niet toegestaan. Neem contact op met uw lokale distributeur voor informatie over de beschikbaarheid in uw land.

## Technische data

### Product information

Bestelreferentie	1557CW
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road $\cong$ P21/5W
Application (Category and Product specific)	Mainly used for signal/ indicator applications

### Elektrotechnische gegevens

Ingaand vermogen	1.56 / 0.594 W
Nominale spanning	12,0 V
Nominale vermogen	1,42/0,54 W
Testspanning	13,5 V
Tolerantie ingaand vermogen	$\pm 10$ %

### Fotometrische data

Lichtstroom	144/26 lm
Lichtstroomtolerantie	$\pm 25$ %
Lichtkleur LED	Cool white

### Afmetingen



Diameter	25,7 mm
Product gewicht	21,30 g
Lengte	49,8 mm

### Levensduur

Levensduur B3	2500 h
Levensduur Tc	5000 h
Garantie	6 years

## Productdatasheet

### Aanvullende product data

Lampvoet	BAY15d
----------	--------

### Land-specifieke indelingen




Bestelreferentie	1557CW
------------------	--------

### Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4052899367975	LEDiving PREMIUM ≙ P21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	55.02 g
4052899367982	LEDiving PREMIUM ≙ P21/5W	Verzenddoos 10	115 mm x 105 mm x 145 mm	1.75 dm <sup>3</sup>	313.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### Download data

Bestand	
	Brochure LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochure 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDiving PREMIUM Retrofit 1557CW

#### Wettelijke informatie

These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application.

Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage.

Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.

#### Literatuur verwijzing

Garantievoorwaarden zijn beschikbaar via [www.osram.nl/am-guarantee](http://www.osram.nl/am-guarantee)

#### Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

#### Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

# OSRAM