

ECO-DIM.01

- ✓ 0-300W (RC) / 0-150W (RL) led
- ✓ Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Geschikt voor wissel- & kruisschakeling
- ✓ Geschikt voor alle dimbare led lampen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken
- ✓ Druk/draaiknop



Merk	EcoDim								
Vermogen	RL: 0-150W , RC: 0-300W led								
Voltage (input)	220-240VAC								
Dimtechniek	Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic								
Bediening	Druk/Draai								
Inbouwmaat in mm	70x70x23mm								
Garantie	2 jaar								
Geschikte merken afdek materiaal	<table><tr><td>✓ Berker by Hager</td><td>✓ Busch-Jaeger</td></tr><tr><td>✓ Gira</td><td>✓ JUNG</td></tr><tr><td>✓ Kopp</td><td>✓ Merten by Schneider</td></tr><tr><td>✓ Niko</td><td>✓ PEHA</td></tr></table>	✓ Berker by Hager	✓ Busch-Jaeger	✓ Gira	✓ JUNG	✓ Kopp	✓ Merten by Schneider	✓ Niko	✓ PEHA
✓ Berker by Hager	✓ Busch-Jaeger								
✓ Gira	✓ JUNG								
✓ Kopp	✓ Merten by Schneider								
✓ Niko	✓ PEHA								