

## Lival GA-016 Standard 34W/930 15D Spot White

Bailey nr.: 142124


Lival LED Tracklight GA-016 Standard 34W/930 3000K 15D Spot Weiß Stromschienenstrahler 3-Phasen adapter

Klassischer Standardkopf mit einem ultraschlanken Schienenadapter. Einfach und effizient - hervorragende Leistung zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Pulverlackiertes Aluminiumdruckguss.




allgemeine Klassifikation		Spezifikation	
EAN-code	8714681421246	Lichtstrom [lm]	2775 2775 lm
Produktserie	Lival LED Tracklight	Lampenlichtausbeute [lm/W]	82 lm/W
Produkttyp	GA-016 Standard	Leistungsfaktor	
Spezifikation		Breite	84 mm
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Höhe/Tiefe	92 mm
Mit Bewegungsmelder	Nein	Länge	228 mm
Mit Lichtsensor	Nein	Außendurchmesser	
Mit Leuchtmittel	Ja	Einbauhöhe/-tiefe	
Fassung	Ohne	Einbaudurchmesser	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium		
Oberfläche	pulverbeschichtet		
Gehäusefarbe	weiß		
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent		
Nennspannung	220 240 V		
Spannungsart	AC		
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	850 850 mA		
Dimmbar	Nein		
Lichtverteilung	symmetrisch		
Ausstrahlungswinkel	engstrahlend 11-20°		
Bemessungslebensdauer L70/B10 25°			
Bemessungslebensdauer L70/B50 25°			
Bemessungslebensdauer L80/B10 25°	50000 h		
Bemessungslebensdauer L80/B50 25°			
Bemessungslebensdauer L90/B10 25°			
Bemessungslebensdauer L90/B50 25°			
Schutzart (IP)	IP20		
Schlagfestigkeit	IK02		
Schutzklasse	II		
Bemessungsumgebungstemperatur			
Max. Systemleistung [W]	34 W		
Lichtfarbe	weiß		
Farbtemperatur [K]	3000 3000 K		
Farbwiedergabeindex CRI	90-100		

**Bailey** 142124



This luminaire contains built-in LED lamps.



} LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 