

Lival GA-016 Standard 34W/930 15D Spot White

Bailey nr.: 142124

Lival LED Tracklight GA-016 Standard 34W/930 3000K 15D Spot Wit Railspot 3-fase adapter

Klassieke standaardkop met een ultradunne railadapter. Eenvoudig en efficiënt - geweldige prestaties voor een goede prijs. Gepoedercoat spuitgegoten aluminium.



Algemene classificatie data

| | |
|---------------|----------------------|
| EAN-code | 8714681421246 |
| Product serie | Lival LED Tracklight |
| Product Type | GA-016 Standard |

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamphouder | Geen |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Nom. Spanning | 220 240 V |
| Spanningstype | AC |
| Led nom. stroom bij constante stroom | 850 850 mA |
| Dimbaar | Nee |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Nauwstralend 11-20° |
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C | |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 50000 u |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsklasse | II |
| Nom. omgevingstemperatuur | |
| Max. systeemvermogen | 34 W |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 3000 K |
| Kleurweergave-index CRI | 90-100 |

Specificaties

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Lichtstroom | 2775 2775 lm |
| Specifieke lichtstroom lamp | 82 lm/W |
| Vermogensfactor | |
| Breedte | 84 mm |
| Hoogte/diepte | 92 mm |
| Lengte | 228 mm |
| Buitendiameter | |
| Inbouwhoogte/diepte | |
| Inbouwdiameter | |

Bailey 142124

This luminaire contains built-in LED lamps.

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

} LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012