

Lival GA-016 Standard 34W/930 15D Spot Black

Bailey nr.: 142125

Lival LED Tracklight GA-016 Standard 34W/930 3000K 15D Spot Zwart Rail-spot 3-fase adapter



Klassieke standaardkop met een ultradunne railadapter. Eenvoudig en efficiënt - geweldige prestaties voor een goede prijs. Gepoedercoat spuitgegoten aluminium.

| Algemene classificatie data | | Specificaties | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| EAN-code | 8714681421253 | Lichtstroom | 2775 2775 lm |
| Product serie | Lival LED Tracklight | Specifieke lichtstroom lamp | 82 lm/W |
| Product Type | GA-016 Standard | Vermogensfactor | |
| Specificaties | | Breedte | 84 mm |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar | Hoogte/diepte | 92 mm |
| Met bewegingssensor | Nee | Lengte | 228 mm |
| Met lichtsensor | Nee | Buitendiameter | |
| Met lichtbron | Ja | Inbouwhoogte/diepte | |
| Lamphouder | Geen | Inbouwdiameter | |
| Materiaal behuizing | Aluminium | | |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating | | |
| Kleur behuizing | Zwart | | |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant | | |
| Nom. Spanning | 220 240 V | | |
| Spanningstype | AC | | |
| Led nom. stroom bij constante stroom | 850 850 mA | | |
| Dimbaar | Nee | | |
| Lichtverdeling | Symmetrisch | | |
| Stralingshoek | Nauwstralend 11-20° | | |
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C | | | |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | | | |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 50000 u | | |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | | | |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | | | |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C | | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | | |
| Slagvastheid | IK02 | | |
| Beschermingsklasse | II | | |
| Nom. omgevingstemperatuur | | | |
| Max. systeemvermogen | 34 W | | |
| Lichtkleur | Wit | | |
| Kleurtemperatuur | 3000 3000 K | | |
| Kleurweergave-index CRI | 90-100 | | |

Bailey 142125

This luminaire contains built-in LED lamps.

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

} LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012