

## LED Milky C125 E27 6W 2700K Opal

Bailey nr.: 142233



BEE LED Milky C125 E27 6W 2700K Opaal 540lm Dimbaar 230V-240V  
125x176mm LED-lamp

Led lamp "Porcelain-Look" verkregen door een speciale werking waardoor het glas zowel van binnen als van buiten mat wordt. Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ +50°C. Geen flikkering onder de camera.

| General properties                           |                   |
|--|-------------------|
| EAN-code                                     | 8714681422335     |
| Product series                               | LED Filament deco |
| Product Type                                 | Milky             |
| Specifications                               |                   |
| Nom. Spanning                                | 220 240 V         |
| Spanningstype                                | AC                |
| Nom. Stroom                                  |                   |
| Vermogensfactor                              | 0.5               |
| Lampvermogen                                 | 6 6 W             |
| Lichtstroom                                  | 540 540 lm        |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |                   |
| Specifieke lichtstroom lamp                  | 540 lm/W          |
| Lichtsterkte                                 |                   |
| Kleurweergave-index                          | 90-100            |
| Lampvorm                                     | Reflector         |
| Uitvoering glas/afdekking                    | Opaal             |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                | Warmwit < 3300 K  |
| Voet   | E27               |
| Kleur  | Wit               |
| Lichtkleur                                   | 927 927           |
| Kleurtemperatuur                             | 2700 2700 K       |
| Kleur behuizing                              | Wit               |
| Stralingshoek                                | 360 °             |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)           | Other             |
| Dimbaar                                      | Ja                |
| Diameter                                     | 125 mm            |
| Lengte                                       | 176 mm            |
| Beschermingsgraad (IP)                       | IP20              |
| Energie Efficiëntie Index (EEI)              | 0.13              |
| Min. aantal schakelcycli                     | 7500              |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur         | 6 kWh             |
| Gemiddelde nom. Levensduur                   | 15000 h           |

