

LED Floodlight HQ Black 100-240V 100W 6500K

Bailey nr.: 90500034721



BAI LED Schijnwerper HQ 100W 6500K 10000lm 100-240V IP65 IK08 Alu behuizing zwart 120D 2 meter kabel LED Floodlight

De Floodlight wordt ook wel schijnwerper, straler of bouwlamp genoemd. De Led versie verbruikt weinig stroom en gaat lang mee zodat ze duurzamer zijn dan de traditionele voorlopers. Kan zowel tegen muur als plafond worden gemonteerd. De behuizing is van gegoten aluminium. Wordt geleverd met 2m aansluitkabel. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -10°C tot +40°C. Raadpleeg specificaties en garantiebewijs voor installatie.

Algemene classificatie data

EAN-code	8714681347218
Product serie	LED Floodlight
Product Type	HQ

Specificaties

Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Nom. Spanning	100 240 V
Spanningstype	AC
Led nom. stroom bij constante stroom	
Dimbaar	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	45000 u
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Nom. omgevingstemperatuur	-10 40 °C
Max. systeemvermogen	100 W
Lichtkleur	Overig
Kleurtemperatuur	6500 6500 K
Kleurweergave-index CRI	60-69

Specificaties

Lichtstroom	10000 10000 lm
Specifieke lichtstroom lamp	100 lm/W
Vermogensfactor	
Breedte	370 mm
Hoogte/diepte	115 mm
Lengte	290 mm
Buitendiameter	
Inbouwhoogte/diepte	
Inbouwdiameter	

Bailey 90500034721

This luminaire contains built-in LED lamps.

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

} LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012