

LED FIL Safe G45 E27 1W (9W) 80lm 827 PC Clear

Artikelnummer: 141885

BAI LED Filament Safe Kogel G45 E27 1W 2700K Helder 80lm (9W) 230V-240V 320° 45x70mm P45 IP44 Stootvast Polycarbonaat Party LED-lamp


De Led filament Safe serie speelt in op de wens om de decoratieve filament bulbs ook te gebruiken daar waar scherven bij breuk uiterst ongewenst zijn. Denk hierbij aan professionele (open) keukens, boven tafels in een restaurant, boven de voedselafdeling in en op de markt. De Bulb is namelijk gemaakt van polycarbonaat wat veel steviger is dan de traditionele glazen kap en bovendien niet versplintert. Dit maakt de lamp ook ideaal voor het gebruik in Bailey Light Strings bij (tijdelijke) festivals of evenementen. Bovendien is deze lamp duurzaam en energiezuinig. Bij hangende montage en een geschikte lamphouder (houder maakt een waterdichte afsluiting met de bulb) ook buiten te gebruiken. Wij adviseren de lamp te gebruiken met de Bailey Light Strings van 5, 10, 25 of 50 mtr.











Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	141885
Merk	Bailey
Product Series	LED Filament safe
Product Type	G45

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Alle rechten voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.

Classificatie Attributen

Nom. spanning [V]	220 - 240
Nom. stroom [mA]	13 - 13
Vermogensfactor	0.4
Lampvermogen [W]	1 - 1
Spanningstype	AC
Lichtstroom [lm]	80 - 80
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	80
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	80
Kleurweergave-index	80-89
Lampvorm	Bol
Filament lamp	Ja
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Voet	E27
Kleur	Wit
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Kleur behuizing	Kleurloos
Stralingshoek [°]	320 - 320
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Dimbaar	Nee
Diameter [mm]	45
Lengte [mm]	70
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Energie Efficiëntie Index (EEI)	80
Lampaanduiding	Overig
Energie-efficiëntieklasse	G
Min. aantal schakelcycli	7500
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	1
Gemiddelde nom. levensduur [h]	10000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Alle rechten voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.

Alternatieve artikelen



141886

LED FIL Safe G45 E27 2W (19W) 180lm 827 PC Clear



142755

LED FIL Safe ST45 E27 1W (10W) 90lm 827 PC Clear



144945

EcoPack 5pcs LED FIL Safe G45 E27 1W (9W) 80lm 827 PC Clear



146071

013-125 LED Fil Deco G45 E27 0.9W 85lm WW CL



80100035276

LED Party G45 E27 1W 70lm 828



80100039064

DIP LED-7 E27 0.7W 50lm 2500K Clear



80100039065

DIP LED V8 E27 0.8W 45lm 2500K Clear

Alle rechten voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.