



Ontsteker ZRM 2-ES/C voor HS 35-70W of HI 70W

Artikelnummer: 143778

BEE Electronische HID Ontsteker ZRM 2-ES/C 220-240V 50/60Hz voor HS 35-70W / HI 70W lampen Max 1A 1.8-2.05kV

ZRM ES/C Standaard superimposed-pulsontstekers zonder timer zijn indrukwekkend robuust en betrouwbaar. Dit productassortiment wordt gekenmerkt door een uitstekende bewerkingskwaliteit, hoogwaardige elektronische componenten en kleine afmetingen. Hun toepassingsgebied omvat halogeen-metaaldamplampen met wattages van 35W tot 400W en natriumdampplampen met wattages van 70W tot 400W. Idealiter wordt een superimposed-pulsontstekers in de armatuur gemonteerd. De afstand tot de lamp is beperkt tot 1.5m max. om een betrouwbare lampstart en ook maximale flexibiliteit te garanderen tijdens onderhoud aan armaturen. Kunststofbehuizing met schroefklem aansluiting 1-4 mm², max. behuizingstemperatuur 105°C. Geschikt voor armaturen van beschermingsklasse I en II. ENEC gekeurd.

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lichtregeling
ETIM klasse	Starter verlichting
Productnaam	Ontsteker ZRM 2-ES/C voor HS 35-70W of HI 70W
Merk	Bailey
Product Series	Light control
Product Type	ZRM Ignitor

Classificatie Attributen

Geschikt voor lampvermogen [W]	35 - 70
Elektronisch	Ja
Geschikt voor TL lamp	Nee
Geschikt voor compact fluorescentielamp	Nee
Geschikt voor hogedruk natriumlamp	Ja
Geschikt voor metaalhalogeenlamp	Ja
Geschikt voor lagedruk natriumlamp	Nee
Schakeling	Enkel