



LEDinspect FAST CHARGE SLIM 500 LEDIL406

Artikelnummer: 144911

OSR LED Inspectielamp Fast Charge Slim 500 LEDIL406 175X44x37mm 5700K 500lm 3.7V USB-C oplaadbaar antislip en vuilafstotend oppervlak

Met twee lichtfuncties - hoofdlamp tot 500 lm en zaklampfunctie tot 100 lm, kan afhankelijk van de taak de juiste lichtopbrengst worden opgehaald. Het ultraslanke ontwerp in combinatie met de multi-angle positionering -270° twist en 180° flex zorgt ervoor dat de lichtstraal precies daar wordt gericht waar het nodig is. Terwijl sommige inspectielampen tot drie uur nodig hebben om op te laden, zorgt de snellaadfunctie van de FAST CHARGE SLIM 500 ervoor dat de lamp in slechts ongeveer 1 uur van 0% naar 100% batterijlading gaat en toch een lange levensduur biedt. Het inspectielampje is oplaadbaar en de geïntegreerde laadniveau-indicator geeft de huidige status van de batterij aan. Een USB Type-C-oplaadkabel en de bijbehorende stroomadapter zijn bij de levering inbegrepen. Deze inspectielamp is conform beschermingsklasse IP54 beschermd tegen het binnendringen van deeltjes en tegen spatwater en is getest op slagvastheid volgens IK08.

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Looplamp
Productnaam	LEDinspect FAST CHARGE SLIM 500 LEDIL406
Merk	OSRAM
Product Series	LEDinspect
Product Type	FAST CHARGE SLIM LEDIL406

Classificatie Attributen

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Stroomvoorziening	Accu
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	100 - 500
Kleurtemperatuur [K]	5700 - 5700
Max. systeemvermogen [W]	9.25
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Met schakelaar	Ja
Met ophanghaken	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Nom. spanning [V]	3.7 - 3.7
Breedte [mm]	44
Lengte [mm]	175
Met bescherming	Nee
Spanningstype	DC
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Met CEE-stekker	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Geschikt voor lampvermogen [W]	9.25 - 9.25
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	500
Lichtkleur	Wit
Hoogte/diepte [mm]	27
Automatische kabelprol	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Met houder	Nee
Met laadstation	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee