



LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 SL103

Artikelnummer: 145022

OSR LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 SL103 43X90X236mm 6V 1.5/3W 2000/6000K Oranje/Wit IP54 4X LR6 Batterij

De OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 is een LED-waarschuwinglamp die in het voertuig moet worden meegenomen en bij pech in Duitsland moet worden gebruikt. Dit geldt voor alle voertuigen met een totaalgewicht van $\geq 3,5t$ volgens §53a StVZO. Daarnaast voldoet de TRUCK FLARE van OSRAM ook aan de eisen gesteld in de technische eisen van de StVZO (TA 19). Hierin staat dat het waarschuwingslicht aan de volgende kenmerken moet voldoen: een oranje knipperlicht, een ononderbroken bedrijfstijd van minimaal 15 uur, een knipperfrequentie van $1,5 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz} \approx 90 \pm$ pulsen per minuut en een dynamische druk $21 \text{ kg/m}^2 \approx$ windkracht 9. Alleen die lampen die aan deze eisen voldoen, zijn officieel goedgekeurd voor gebruik in het wegverkeer. Het waarschuwinglampje moet in werking zijn naast de gevarendriehoek om de gevarenzone aan te geven in geval van pech of ongeval. Voor voertuigen $\leq 3.5t$ is het gebruik niet verplicht, maar voor de veiligheid van alle weggebruikers uiteraard aanbevolen.

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Looplamp
Productnaam	LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 SL103
Merk	OSRAM
Product Series	LEDguardian
Product Type	LEDdriving Truck Flare SL103

Classificatie Attributen

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Stroomvoorziening	Batterij
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	100 - 100
Kleurtemperatuur [K]	2000 - 6000
Max. systeemvermogen [W]	3
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Met schakelaar	Ja
Met ophanghaken	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Nom. spanning [V]	6 - 6
Breedte [mm]	43
Lengte [mm]	90
Met bescherming	Nee
Spanningstype	DC
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Met CEE-stekker	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Geschikt voor lampvermogen [W]	1.5 - 3
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	100
Lichtkleur	Wit
Hoogte/diepte [mm]	236
Automatische kabelprol	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Met houder	Nee
Met laadstation	Nee
Bedrijfstijd met accu/batterijen [h]	15
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee