



LED Fil ST64 B22d DIM 3.5W (25W) 250lm 821 Goud

Artikelnummer: 145314

CAL LED Filament ST64 B22d 240V 3.5W (25W) 250lm 2100K Goud Dimbaar

Led filament lampen kan men zien als de moderne duurzame versie van de oude gloeilamp. De zogenaamde filamenten vervangen de traditionele gloeidraad waardoor de lampen vele malen energiezuiniger zijn en veel langer meegaan.

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED Fil ST64 B22d DIM 3.5W (25W) 250lm 821 Goud
Merk	Calex
Product Series	CAL LED Warm filament
Product Type	ST64

Classificatie Attributen

Voet	B22d
Lichtstroom [lm]	250 - 250
Nom. spanning [V]	220 - 240
Lampvermogen [W]	3.5 - 3.5
Kleurtemperatuur [K]	2100 - 2100
Diameter [mm]	64
Lengte [mm]	140
Dimbaar	Ja
Lampvorm	Edison
Stralingshoek [°]	320 - 320
Kleur	Goud
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	ST64
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	250
Vermogensfactor	0.8
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	71.29
Nom. stroom [mA]	27 - 27
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Overig
Gemiddelde nom. levensduur [h]	25000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie-efficiëntieklasse	G
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	10000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	4
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas

Alternatieve artikelen



144341

SPIRALED Basic A60 B22d DIM
3W (20W) 190lm 822 Helder