




LED R7s Slim 12X118 7.5W (51W) 660lm 830

Artikelnummer: 80100040401

BAI LED R7s Slim 12x118mm 9W 3000K Helder 660lm (51W) 230V-240V 360° Tweekneeps LED-lamp Open armatuur aanbevolen

Deze LED R7s lampen met ultra-dunne behuizing en rondom licht zijn uitermate geschikt als vervanger van de twee-kneeps halogeen lampen. Oorspronkelijk komt dit type lamp voor in bouwlampen, echter worden ze ook steeds vaker toegepast voor algemene verlichting in woningen of horeca gelegenheden. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +45°C. Voor een optimale performance in lichtopbrengst en levensduur is een open armatuur ten zeerste aanbevolen en dient er geen reflector vlak bij de led geplaatst te zijn. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED R7s Slim 12X118 7.5W (51W) 660lm 830
Merk	Bailey
Product Series	LED Linear
Product Type	R7s Slim

Classificatie Attributen

Voet	R7s
Lichtstroom [lm]	660 - 660
Nom. spanning [V]	220 - 240
Lampvermogen [W]	7.5 - 7.5
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Diameter [mm]	12
Lengte [mm]	118
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Stralingshoek [°]	360 - 360
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	660
Vermogensfactor	0.8
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	88
Nom. stroom [mA]	33 - 33
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Grijs
Gemiddelde nom. levensduur [h]	25000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.15
Energie-efficiëntieklasse	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	8
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee

Alternatieve artikelen



142758


LED R7s Glas 14X118 8W (65W)
900lm 827



145772

LED R7s Glas 17x118 DIM 7.6W
(63W) 850lm 827

Bijbehorende artikelen



141213

Lamphouder R7s 118MM 6A
250V T250°C 250mm