



LED PL 2G11 2S TC-L 15W (36W) 840 Mat EM+AC

Artikelnummer: 80100040747

BAI LED PL 2G11 TC-L Dubbelzijdig licht 15W (36W) 4000K 1500lm Mat 100V-240V 240° 44x422mm LED-lamp Alt PLL Dulux L

De LED PL 2G11 (4-pins) TC-L lampen met dubbelzijdig licht zijn vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat. PL staat voor PubLiC daar deze lampen vooral gebruikt worden in openbare ruimtes (binnen en buiten) en als algemene verlichting in winkels, kantoren en hotels. Installatie: Conventioneel VSA: Starter altijd verwijderen. Magnetische ballast ontkoppelen is optioneel, niet noodzakelijk. Elektronisch VSA: Ontkoppel de ballast voor gebruik. Lees altijd voor het installeren de handleiding goed door. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C.

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED PL 2G11 2S TC-L 15W (36W) 840 Mat EM+AC
Merk	Bailey
Product Series	LED PL
Product Type	2G11 4P

Classificatie Attributen

Voet	2G11
Lichtstroom [lm]	1500 - 1500
Nom. spanning [V]	100 - 240
Lampvermogen [W]	15 - 15
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Diameter [mm]	44
Lengte [mm]	422
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Stralingshoek [°]	240 - 240
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Gematteerd
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	1500
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	100
Nom. stroom [mA]	200 - 200
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Energie-efficiëntieklasse	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	15
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Alternatieve artikelen



80100038475

LED PL TC-L 2G11 4P 15W
(36W) 1500lm 840 Mat EM+AC

Bijbehorende artikelen



139942

VS 101485 2G11 Lamphouder
Base fixing gaten M4