



POWERSTAR HQI®-T 2000W/D/I 230V E40 7450K

Artikelnummer: HMH42000DI/02

OSR POWERSTAR HQI®-T 2000W/D/I 230V E40 7450K

Productvoordelen: Vermogen van max. 2.000 W. Hoge efficiëntie. E40-fitting voor eenvoudige lamphantering. Lange levensduur. UV-waarden in belangrijke mate onder de maximaal toegelaten limieten conform IEC 61167 dankzij de UV-filter. Productkenmerken: POWERSTAR® kwartstechnologie. Lichtkleuren: neutraal wit (N), daglicht (D). Toepassingsgebieden: Fabrieken en werkplaatsen. Sporthallen en multifunctionele hallen. Industriële installaties. Vliegvelden. Droogdokken en havenfaciliteiten. Opstel terreinen, containeroverlading-faciliteiten. Alleen goedgekeurd voor gebruik in gesloten armaturen. Buiten gebruik alleen in geschikte armaturen.

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Productnaam	POWERSTAR HQI®-T 2000W/D/I 230V E40 7450K
Merk	LEDVANCE
Product Series	Powerstar
Product Type	HQI-T

Classificatie Attributen

Voet	E40
Lampvermogen [W]	2000
Kleurtemperatuur [K]	7450
Lichtstroom [lm]	180000
Lampspanning [V]	230 - 230
UV-bescherming	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Daglicht wit > 5300 K
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	85
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Materiaal ontladingsbuis	Kwarts
Brandstand	P30
Diameter [mm]	106
Totale lengte [mm]	430
Externe ontsteker vereist	Nee
Extern voorschakelapparaat	Ja
Gesloten armatuur noodzakelijk	Ja
Bruiningslamp	Nee
Kleur	Kleurloos
Model	Helder
Energie-efficiëntieklasse	A
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	2332
Gemiddelde nom. levensduur [h]	9000